



ICE 



SPECIFIKACE CAVAN ICE

	PLUS	MAX
Celkové rozměry vozu (mm)- horní chladicí jednotka	5 185 x 1 810 x 2 160	5 185 x 1 810 x 2 360
Celkové rozměry vozu (mm)- spodní chladicí jednotka*	5 185 x 1 810 x 1 960	5 185 x 1 810 x 2 160
Rozměry nákladového prostoru (mm)	2 950 x 1 570 x 1 320	2 950 x 1 570 x 1 520
Materiál nákladového prostoru	standardně XPS / volitelně polyuretan	
Výkon chladicí jednotky (kW)	1,6	
Umístění chladicí jednotky	standardně horní / volitelně spodní	
Rozvor kol (mm)	3 400	
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 590 / 1 594	
Počet sedadel	2	
Maximální rychlost (km/h)	120	
Celková hmotnost vozidla (kg)	3 250	
Pohotovostní hmotnost vozidla (kg)	2 000	2 040
Užitečné zatížení (kg)	1 120	1 080
Kapacita baterie (kWh)	60.37	66.67
Typ nabíjení	DC	
Typ konektoru nabíjení	CCS2	
Chlazení baterie	vzduchem	kapalinou
Typ motoru	PMSM- Synchronní motor s permanentními magnety	
Výkon motoru ve špičce (kW)	125	
Špičkový točivý moment (N.m)	210	
Brzdy	kotoučové vpředu i vzadu	
Brzdový systém / parkování	EHB hydraulický posilovač / EPB elektronická parkovací brzda	
Přední/zadní zavěšení	McPherson / listová pera	
Pneumatiky	195/75 R16LT	

* VOLITELNÁ SPODNÍ CHLADICÍ JEDNOTKA

Pohodlný vjezd do podzemních garáží.

Nízká střeška splňuje požadavek na průjezd do garáží pod 2 metry, vysoká střeška pod 2,2 metru.

DELŠÍ TRASA, VÍCE JISTOTY

10 minut nabíjení = dojezd 100 km



OSMIVRSTVÝ ELEKTROMOTOR

VÝKON 125 kW

PRECIZNÍ ŘÍZENÍ SPOTŘEBY ENERGIE


Snížení spotřeby energie o 13 %.

PRVNÍ VLASTNÍ POLOTUHÁ TRAKČNÍ BATERIE PRO UŽITKOVÁ VOZIDLA

Při nárazu zespodu, oděru, průrazu jehlou
ani příčném řezu nedochází k požáru ani explozi.

Životnost článku: 6 400 cyklů

Záruka: 8 let nebo 400 000 km



SILNÝ CHLADÍCÍ VÝKON BEZ KOMPROMISŮ

Rozsah teplot od hlubokého mrazení -18°C
až po uchování čerstvosti při 2°C .

LAMINÁTOVÁ VNITŘNÍ VANA

Splňuje standardy pro přepravu potravin.
Jednodílné provedení a bezešvé utěsnění.

JEDNODÍLNÁ KONSTRUKCE

Originální tovární řešení přesně
přizpůsobené vozu.



SPOLEHLIVOST

Spolehlivost a odolnost prověřilo více než 5 000 000 ujetých km

INTELEKTUÁLNÍ SPRÁVA



Vzdálené ovládání vozidla.

Správa flotily.

Zabezpečení majetku.

OTA aktualizace.

Prediktivní servis.

VELKORYSÝ VNITŘNÍ PROSTOR

Maximální nákladový prostor na stejné platformě: 6,1–7 m³



TECHNOLIE PRO POHODLÍ A BEZPEČNOST

Asistenční systémy:

AEB – automatické nouzové brzdění

FCW – varování před čelní kolizí

LDW – varování před opuštěním jízdního pruhu

LDP – asistent udržení jízdního pruhu

HBC – inteligentní ovládání dálkových světel

TSR – rozpoznávání dopravních značek

LCK – centrování v jízdním pruhu

ISA – inteligentní rychlostní asistent

ACC – adaptivní tempomat

TJA – asistent jízdy v koloně

ICA – integrovaný asistent tempomatu

